

**strapex**

## Freistehende, mobile Maschinen zum Umreifen mit Kunststoffband



SMA 10



SMA 20



SMG 10

# Einfache Lösungen Für Versandabteilungen mit kleinem bis mittlerem Volumen an Packgütern

## Model SMA 20

Die bedienungsfreundliche Maschine für den vielseitigen Einsatz

In der Höhe verstellbar von 700–830 mm

Fein einstellbare Bandspannung von 5–450 N

Einsetzbar mit 9/12 mm breiten Polypropylen-Bändern

Bandspule leicht und rasch austauschbar

Mobil: Die Maschine ist fahrbar und an Lichtsteckdosen anschliessbar



**Einfache Bedienung und schnelles Umreifen**  
Auslösung beim manuellen Einschleiben des Bandes automatisch



**Vielseitig einsetzbar**  
Für den täglichen Versand von Paketen und Sammelsendungen sowie als Diebstahlschutz



**Wartungsfreundliche Konstruktion und energiesparend**  
Der Antriebsmotor läuft nur während des Umreifungsvorgangs



**Übersichtliches Bedienungstableau**  
Keine hervorstehenden Bedienungselemente



**Modell SMA 10**

**Die kostengünstige Alternative für Versandabteilungen mit kleinem Volumen an Packgütern**



**Modell SMG 10**

**Hochleistungs-Maschine mit 5 Highlights**

- Bis zu 70 Umreifungen pro Minute
- Touchpanel: Einfache Einstellung der Bandspannung
- Einfache Technologie, wenige bewegliche Teile
- Konstante Spannung für unterschiedliche Produkte
- Einfacher Bandwechsel

Technische Daten	SMA 10	SMA 20	SMG 10
------------------	--------	--------	--------

Artikel-Nummer	351.530.001	351.400.001	740.120.101 740.120.121
----------------	-------------	-------------	----------------------------

**Maschinen**

Maschinenmasse			
– Breite x Tiefe	900 x 600 mm	870 x 500 mm	900 x 615 mm
– Tischhöhe	770 – 920 mm	700 – 830 mm	770 – 930 mm
– Bogendimension (B x H)		740.120.101: 740.120.121:	500 x 400 mm 650 x 500 mm

Gewicht	81 kg	68 kg	170 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Anschlussleistung	0,77 kW	0,3 kW	0,52 kW

Bandspannung, stufenlos einstellbar	60 – 450 N	5 – 450 N	300 N
Umreifungen pro Minute, max.	12	15	70

Auslösung der Umreifung			
– Beim Einschieben des Bandes automatisch	•	•	
– Durch Fusstaste		•	•
– Manuell (Druckknopf)	•		
Wärmeschweißverschluss	•	•	•

**Kunststoffband**


Bandqualität	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Bandbreite	9/12 mm	9/12 mm	5 mm
Banddicke	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,35 – 0,60 mm
Rollen-Kerndurchmesser	200 mm	200 mm	200 mm

**Min. Produktegröße**

Breite x Höhe, ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 20 mm
--------------------	------------	------------	-------------

**Optionen**

Zweites Fusspedal	•
Paketanschlag	•
Tischauslöser mit Fotozelle	•



Bandspannung einstellbar über Drucktaste



Einfacher Bandwechsel

# Make your products feel safe

---



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)