

strapex

SMG 65

**Machine à cercler haute performance
pour feuilards plastiques**




Pour paquets volumineux et lourds

SMG 65

Coûts réduits, efficace Utilisation très simple

Points forts

Utilisation très simple	Bouton-poussoir Élimination simple d'incident sans outils
Haute disponibilité	Guide feuillard sûr grâce au système de guide fermé, exclusif
Flexible	Pour intégration dans une chaîne de convoyeurs ou comme machine individuelle avec rouleaux non actionnés



Réglage simple de la tension par bouton-poussoir



Remplacement facile de la bobine



Accessibilité optimale, pas d'outils nécessaires pour la maintenance

Le Plus Strapex



Le Service complet:
Machine, feuillard et service après-vente



Options
Adaptable aux situations générales d'exploitation et aux exigences particulières



Des feuillards économiques pour un cerclage efficace
Utilisation de feuillards PP de faible épaisseur

Données techniques

Cycles par minute, jusqu'à	65
Dimensions gaine (largeur x hauteur)	À partir de: 650 x 500 mm
Hauteur de soudure	560–1040 mm
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz

Tension de feuillard	
– utilisation manuelle, jusqu'à	450 N
– applications entièrement automatiques (Option), jusqu'à	600 N
Niveau sonore	79 dB (A)
Poids, à partir de	190 kg

Feuillard plastique (PP)	
9 mm	371.609.545
12 mm	371.612.533
Bobine, Ø intérieur/extérieur	200/430 mm

Paquets	
Largeur x hauteur min.	50 x 100 mm
Poids max.	50 kg*

*Dépendant de la technologie de convoyage



Make your products feel safe

www.strapex.com