

strapex

SMG 10/15/25

Machines à cercler haute performance pour feuilards plastiques

NOUVEAU



SMG 10/15



SMG 25



Feuilards économiques pour un cerclage soigneux



Économisez du temps et des frais avec du feuilard de 5 mm!

SMG 10/15/25

Pour paquets petits et volumineux

5 Points Forts

- Jusqu'à 70 cerclages par minute
- Réglage simple de la tension par bouton-poussoir
- Technologie facile, peu de pièces en mouvement
- Tension constante pour paquets divers
- Remplacement facile de la bobine

Coûts faibles

- Haute disponibilité
- Utilisation de feuilard PP de 5 mm avec SMG 10 – l'alternative au feuilards de 9/12 mm de large
- Utilisation de feuilards PP de faible épaisseur
- Maintenance simple

Le Plus Strapex



Le Service complet:
Machine, feuilard et
service après-vente

Utilisation facile

- Plug & Play:
Très facile à utiliser
- Déplacement facile
- Hauteur de travail réglable
- Commande unique avec la pédale



Réglage simple de la tension par bouton-poussoir



Remplacement facile de la bobine



Accessibilité optimale



Pas d'outils nécessaires pour la maintenance



Construction robuste et compacte

Données techniques	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Position du dévidoir	Intégré	Intégré	À côté
Performance par minute, max.	70 cerclages	65 cerclages	60 cerclages
Dimensions gaine (largeur x hauteur)			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Hauteur de travail	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Option			670–830 mm
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tension, jusqu'à	300 N	450 N	450 N
Soudure	Thermique	Thermique	Thermique
Poids	170 kg	170 kg	190 kg
Feuilard plastique (PP)			
Largeur 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Ø intérieur/extérieur (bobine)	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Paquets			
Largeur min. / Poids max.	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Options



Pédale additionnelle pour utilisation des deux côtés



Déclenchement continu par photocellule



Table à rouleaux pour manipulation facile des charges lourdes



Taquage pour aligner des paquets lâches

Autres options

- **Version CT (Milieu Froid Humide)**
- **Pédale avec protection**
- **Presse**
pour comprimer paquets et produits lâches
- **Interface**
pour intégrer dans des lignes de productions existantes

France

Strapex S.A.S.
31, Rue J.-J. Rousseau
94204 Ivry-sur-Seine
Tél. +33 1 49 87 01 60
Fax +33 1 46 72 40 71

Belgique

Strapex Sprl
Rue de la Science 1
1400 Nivelles
Tél. +32 67 34 69 10
Fax +32 67 34 69 11

Suisse

Strapex GmbH
Rigackerstrasse 18
5610 Wohlen
Tél. +41 56 619 80 80
Fax +41 56 619 80 81

Italie

Strapex S.r.l.
Via Murri 24/26
20013 Magenta (Milano)
Tél. +39 02 97 00 751
Fax +39 02 97 00 30 31

Portugal

Strapex Embalagem, Lda.
Estrada da Outurela, 121
2794-051 Carnaxide
Tél. +351 21 416 47 80
Fax +351 21 418 32 92